



Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it
Ufficio TECNICO - e-mail: tecnico@comune.piario.bg.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE

AUTOCARRO BONETTI FX100 MO VAR 55D - TARGA ANC404

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it
Ufficio TECNICO - e-mail: tecnico@comune.piario.bg.it





Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it
Ufficio TECNICO - e-mail: tecnico@comune.piario.bg.it





Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it
Ufficio TECNICO - e-mail: tecnico@comune.piario.bg.it





Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it
Ufficio TECNICO - e-mail: tecnico@comune.piario.bg.it

Manuale di istruzioni

LASA
ECONOMAPUT

LS-LSS

M.C. 33.7.9.4 Es. 01 9709

ASSALONI.COM S.p.A.
RODOLFO ASSALONI S.p.A. (SRL)
Via S. Maria 10 - 24020 PIARIO (BG)
Tel. 0346 21422 - Fax 0346 23854
E-mail: info@assaloni.com - C.F. 00640710166

Date + valore al vostro parco macchine. Dategli + Assaloni.Com



Questo manuale deve essere conservato per tutta la durata di vita della macchina a cui fa riferimento



First in Road Care

By ASSALONI.COM S.p.A.

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

TARGA

ANC404

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. BS030103 UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
** PROPRIETARIO COMUNE DI PIARIO
RES VIA MONS. LUIGI SPERANZA 25
PIARIO (BG)
CATEGORIA - CARRELLO SEMOVENTE
FABBR/TIPO BONETTI S.R.L. FX100/MO VAR. 55D
OMOLOGAZ LDPK005C TEL ZA9FX0616MXA90086
BRESCIA 13/09/23 P. IL DIRETTORE

COM

CODICE AGENZIA > 1238 <



Roma, 2021 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

TARGA

ANC404

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. BS030103 RICHIESTA 13/09/23 EMESSA 13/09/23
MASSE MAX/ASSI: 1'=2500 KG 2'=3500 KG
CONF.595/2009*2018/932D EQUIV. REG.2017/654/UE CAT.
NRE-V-5 FASE V. GANCI (55R01) E4-0100, E11-11185, E1
0031; E1-10051, E1-0533, E11-3282 MONTATI SINGOLARI. O
ABBINATI TRA LORO. MASSA RIMORCHIAB. NON FRENATA=1000
KG. SENZA PIASTRA ANT.: SBALZO 1050 MM, LUNGH.4270MM.
PER VARI ALLESTIM. VEDASI ALLEGATO TECNICO. PRESCRIZ.
PER CIRCOLAZ.: PUO' ESSERE ADIBITA SOLO ALLO SPOSTAM.
DI MATERIALI CONNESSI AL CICLO OPERATIVO DEL CANTIERE
O DELLA MACCHINA. PER ALTRE PRESCRIZ. VEDASI ALLEGATO
TECNICO INTEGRANTE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. CASSONE
RIBALTABILE. OBBLIGO PRESENZA TARGHETTA VSET=40KM/H.
POSTI TOT. 3 OPP. 2 IN ASSENZA DI SEDILE CENTRALE.

Roma, 2021 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

13/09/23

TARGA ANC404

N°

BS030103

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 13/09/23

** ATTREZZATURE **

CASSONE.
MOT FPT INDUSTRIAL F1CFL411S*M TEMPI 4 G
N.CIL. 04 CILINDR 0299B POT.MAX KW 110,0 GIRI 4200
SILENZ APPR 504131265 DB.CONTR 096
LUNGH 04,340 LARGH 1,650 SBALZO ANT.1,120 POST 1,000
MASSE KG =TARA 02625 PORTATA 002875 COMPL 005500
RIMORC 003500 MASSA MAX 03500 ASSE 02- VEL MAX 40,2
PNEUMATICI 1° E 2° ASSE: 215/75 R17.5 (126/124M) -S-S

FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
DATA I IMM 13/09/23
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

13/09/23

TARGA ANC404

N°

BS030103

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 13/09/23



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prove Autoveicoli di Milano – Sezione di Brescia



OMOLOGAZIONE n. LDPK005C

ALLEGATO TECNICO (*)

**ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
CON CAPACITA' DI CARICO – CARRELLO - 2C**

- 1.1. Fabbrica: **BONETTI S.r.l.**
1.2. Marca: **BONETTI**
1.3. Categoria: **macchina operatrice semovente con capacità di carico - Carrello**
1.4. Tipo: **FX100/MO**
1.5. Variante: **55D – passo 2220 mm**
1.6. Versione: **E6**

GANCI DI TRAINO

Tipologia	A sfera		A uncino		Automatici	
Classe	A50-X		S			
Costruttore	MVG	Orlandi	Orlandi	Rockinger	Rockinger	Orlandi
Approvazione	E4-55R-010100	E11-55R-010533	E11-55R-0111185	E1-55R 010031	E1-55R 010051	E11-55R-013282
Carico verticale (kg)	300	250	340	250	350	350

ALLESTIMENTI FISSI: Cassone ribaltabile trilaterale 2590x1630x400 mm.

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO:

vol car (mc)	1,70
Portata (kg)	2875

ALLESTIMENTI PREVISTI PER IMPIEGO SALTUARIO

	ATTREZZATURA	Massa (kg)	LRGH (m)	NOTE
1	Lama neve BUCHER ASSALONI LS22	280	2,2	Zavorra 420 kg baricentrata su 2° asse
2	Lama neve BUCHER SA22	310	2,2	
3	Lama neve ORSI GROUP PK2150	280	2,15	
4	Lama neve BUCHER USC 22	290	1,75	
5	Lama neve BUCHER USC 24	310	1,95	baricentrato su 2° asse
6 (**)	Spargisale BUCHER KA 1000	400	1,65	
7 (**)	Spargisale ONE HO 111 opp. 116	400	1,65	

(**) isolato o in abbinamento con una delle lame neve di cui ai p.ti 1+5

Caratteristiche allestimento veicoli – per circolazione stradale - con attrezzature montate singolarmente

ATTR.	SBLZ ANT	SBLZ POST	LNG	LRG	TARA (kg)			Zavorra	Struttura	MTT	MM1A	MM2A
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	1° ASSE	2° ASSE	TOT	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
LS22	2120	1000	5340	2200	2189	1136	3325	420	5300	2496	2804	
SA22	2120	1000	5340	2200	2232	1123	3355	420	5050	2495	2555	
PK2150	2120	1000	5340	2150	2188	1137	3325	420	5325	2499	2826	
USC 22	2070	1000	5290	2200	2174	1161	3335	420	5435	2500	2935	
USC 24	2070	1000	5290	2400	2204	1151	3355	420	5255	2499	2756	
Bucher KA1000	1120	2050	5390	1670	1670	1355	3025	400	5500	2055	3445	
ONE OH	1120	2050	5390	1670	1670	1355	3025	400	5500	2055	3445	

Caratteristiche allestimento veicoli – per circolazione stradale - con attrezzature montate in coppia

ATTR.	SBLZ ANT	SBLZ POST	LNG	LRG	TARA (kg)			Zavorra	Struttura	MTT	MM1A	MM2A
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	1° ASSE	2° ASSE	TOT	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
LS22+spargisale	2120	2050	6390	2200	2189	1116	3305	400	5200	2483	2717	
SA22+spargisale	2120	2050	6390	2200	2232	1103	3335	400	5000	2491	2509	
PK2150+spargisale	2120	2050	6390	2150	2188	1117	3305	400	5200	2482	2718	
USC 22+spargisale	2070	2050	6340	2200	2174	1141	3315	400	5200	2467	2733	
USC 24+spargisale	2070	2050	6340	2400	2204	1131	3335	400	5200	2494	2706	

**PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEL VEICOLO BASE
CON ALLESTIMENTI PREVISTI PER IMPIEGO SALTUARIO**

- a Con lama neve montata:
- Sbalzo anteriore segnalato trasversalmente e longitudinalmente con vernici retroriflettenti o appositi pannelli di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate di 45°.
 - Montaggio dispositivi d'illuminazione anteriori supplementari e luci di ingombro anteriori e posteriori.
 - Zavorra 420 kg posizionata sull' asse posteriore
 - Ammesso un solo passeggero
- b Con spargi sale posteriore montato
- Sbalzo posteriore segnalato trasversalmente e longitudinalmente con vernici retroriflettenti o appositi pannelli di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate di 45°.
- c Con lama neve e spargi sale montati contemporaneamente
- Sbalzo anteriore e posteriore segnalati trasversalmente e longitudinalmente con vernici retroriflettenti o appositi pannelli di dimensioni 50x50 cm, fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate di 45°.
 - Montaggio dispositivi d'illuminazione anteriori supplementari e luci di ingombro anteriori e posteriori.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE